


2600

primeLine 2600-Single-SATA



primeLine 2600-Single-SCSI



Einsatzgebiete	Single CPU System (max. 2 Cores) Backup- / Mail- / Fileserver
Bestell-Nr.	151501
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	Intel 3010 Mukilteo 2P
VGA	ATI ES1000, 16MB
PCI-Slots (Low Profile)	1x PCI-e (x8), 2x PCI-X 133MHz, 2x PCI-X 100Mhz
LAN	1x Intel 82573V Gigabit PCI express 1x Intel 82573L Gigabit PCI express
Controller	4 Port Intel ICH7R SATA-II, Raid 0 / 1 / 5
Festplatteneinschübe	6x SATA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	550 Watt EPS / 12 V
Lüftung	4x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 22 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Einsatzgebiete	Single CPU System (max. 2 Cores) Backup- / Mail- / File- / Datenbankservers
Bestell-Nr.	151502
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	Intel 3010 Mukilteo 2P
VGA	ATI ES1000, 16MB
PCI-Slots (Low Profile)	2x PCI-X 133MHz, 2x PCI-X 100Mhz
LAN	1x Intel 82573V Gigabit PCI express 1x Intel 82573L Gigabit PCI express
Controller	-
Festplatteneinschübe	6x U320 / SCA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	550 Watt EPS / 12 V
Lüftung	4x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 22 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Komponenten / Optionen

Prozessoren / Sockel	1x Intel Pentium 4 bis Intel Xeon 30xx / S775
Arbeitsspeicher	bis zu 8 GB / DDR2 / PC 667 / unbuffered
Festplatten	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW
Controller	3Ware 9650SE-2 PCI-e(x1) 128 MB 0,1,JBOD 3Ware 9650SE-4 PCI-e(x4) 256 MB 0,1,5,6,10,JBOD
Netzteil	500 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug
Remote Management	IPMI 2.0
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

Prozessoren / Sockel	1x Intel Pentium 4 bis Intel Xeon 30xx / S775
Arbeitsspeicher	bis zu 8 GB / DDR2 / PC 667 / unbuffered
Festplatten	U320 SCSI (SCA) Fujitsu
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW
Controller	Adap. ASR-2130 SLP 133MHz 128MB 0,1,5,10,JBOD ICP-Vortex 9014RO 133MHz 256MB 0,1,5,10,JBOD
Netzteil	500 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug
Remote Management	IPMI 2.0
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

2600

primeLine 2600-Dual-SATA



primeLine 2600-Dual-SCSI



Einsatzgebiete	2 Wege Intel Xeon System (max. 8 Cores) File- / Web- / Mail- / Terminalserver
Bestell-Nr.	151504
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	Intel 5000P (Blackford)
VGA	ATI ES1000, 16MB
PCI-Slots (Low Profile)	2x PCI-X 133MHz, 1x PCI-X 100MHz 2x PCI expr. 8x, 1x PCI expr. 4x
LAN	2x Intel 82563 Gigabit PCI express
Controller	6 Port Intel ESB2 SATA-II, Raid 0 / 1 / 5 / 10
Festplatteneinschübe	6x SATA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	550 Watt EPS / 12 V
Lüftung	4x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 24 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Einsatzgebiete	2 Wege Intel Xeon System (max. 8 Cores) Terminal- / Datenbankserver
Bestell-Nr.	151505
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	Intel 5000P (Blackford)
VGA	ATI ES1000, 16MB
PCI-Slots (Low Profile)	2x PCI-X 133MHz, 1x PCI-X 100MHz 2x PCI expr. 8x, 1x PCI expr. 4x
LAN	2x Intel 82563 Gigabit PCI express
Controller	-
Festplatteneinschübe	6x SCA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	550 Watt EPS / 12 V
Lüftung	4x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 24 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Komponenten / Optionen

Prozessoren / Sockel	2x Intel Xeon Dual/Quad Core 50xx/51xx/53xx Serie / S771
Arbeitsspeicher	bis zu 32 GB / DDR2 / PC 667 / fully buffered
Festplatten	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW
Controller	3Ware 9650SE-2 PCI-e(x1) 128 MB 0,1,JBOD 3Ware 9650SE-4 PCI-e(x4) 256 MB 0,1,5,6,10,JBOD
Netzteil	500 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug
Remote Management	IPMI 2.0
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

Prozessoren / Sockel	2x Intel Xeon Dual/Quad Core 50xx/51xx/53xx Serie / S771
Arbeitsspeicher	bis zu 32 GB / DDR2 / PC 667 / fully buffered
Festplatten	U320 SCSI (SCA) Fujitsu
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW
Controller	Adap. ASR-2130 SLP 133MHz 128MB 0,1,5,10,JBOD ICP-Vortex 9014RO 133MHz 256MB 0,1,5,10,JBOD
Netzteil	500 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug
Remote Management	IPMI 2.0
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

2600

primeLine 2600-Dual-AMD-SATA



Einsatzgebiete	2 Wege AMD Opteron DualCore System zum Einsatz als: File- / Terminal- / Datenbankserver
Bestell-Nr.	151507
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	AMD 8131+8111
VGA	ATI Rage XL, 8 MB
PCI-Slots (Low Profile)	2x PCI-X 133MHz, 2x PCI-X 100MHz, 2x 32Bit PCI
LAN	2x Broadcom 5704 Gigabit
Controller	-
Festplatteneinschübe	6x SATA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	550 Watt EPS / 12 V
Lüftung	4x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 24 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Komponenten / Optionen

Prozessoren / Socket	2x AMD Opteron 2xx Serie / Socket 940												
Arbeitsspeicher	bis zu 32 GB / DDR / PC 400 / registered ECC												
Festplatten	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)												
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW												
Controller	<table border="0"> <tr> <td>3Ware 8006-2</td> <td>66 MHz</td> <td>-</td> <td>0,1,JBOD</td> </tr> <tr> <td>3Ware 9550SX-4</td> <td>133 MHz</td> <td>128 MB</td> <td>0,1,5,10,JBOD</td> </tr> <tr> <td>3Ware 9550SX-8</td> <td>133 MHz</td> <td>128 MB</td> <td>0,1,5,10,JBOD</td> </tr> </table>	3Ware 8006-2	66 MHz	-	0,1,JBOD	3Ware 9550SX-4	133 MHz	128 MB	0,1,5,10,JBOD	3Ware 9550SX-8	133 MHz	128 MB	0,1,5,10,JBOD
3Ware 8006-2	66 MHz	-	0,1,JBOD										
3Ware 9550SX-4	133 MHz	128 MB	0,1,5,10,JBOD										
3Ware 9550SX-8	133 MHz	128 MB	0,1,5,10,JBOD										
Netzteil	500 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug												
Remote Management	IPMI 2.0												
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten												



2800

primeLine 2800-Single-SATA



primeLine 2800-Dual-SAS/SATA



Einsatzgebiete	Single CPU System (max. 2 Cores) Backup- / Fileserver
Bestell-Nr.	151503
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	Intel 3010 Mukilteo 2P
VGA	ATI ES1000, 16MB
PCI-Slots (Low Profile)	1x PCI-e (x8), 2x PCI-X 133MHz, 2x PCI-X 100MHz
LAN	1x Intel 82573V Gigabit PCI express 1x Intel 82573L Gigabit PCI express
Controller	4 Port Intel ICH7R SATA-II, Raid 0 / 1 / 5
Festplatteneinschübe	8x SATA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	560 Watt EPS / 12 V
Lüftung	3x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 30 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Einsatzgebiete	2 Wege Intel Xeon (max. 8 Cores) System Backup- / File- / Datenbankserver
Bestell-Nr.	151508
Chassis	19" 2 HE Rackmount
Chipsatz	Intel 5000P (Blackford)
VGA	ATI ES1000, 16MB
PCI-Slots (Low Profile)	2x PCI-X 133MHz, 1x PCI-X 100MHz 2x PCI expr. 8x, 1x PCI expr. 4x
LAN	2x Intel 82563 Gigabit PCI express
Controller	[[8 Port Adaptec AIC-9410 SAS (Raid 0 / 1 / 10)]] 6 Port SATA-II Intel ESB2 (Raid 0 / 1 / 5 / 10)
Festplatteneinschübe	8x SAS/SATA Hot-Plug
freie Einbauschächte	1x SlimLine für optisches Laufwerk
Floppy	3,5" 1,44 MB
Netzteil	560 Watt EPS / 12 V
Lüftung	3x 80 mm Lüfter Hot-Plug
Teleskopschienen	inklusive
Gewicht / Maße (BxHxT)	ca. 24 kg / 427 x 89 x 650 mm
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. 1 Jahr Vor-Ort-Service (24 Std.)

Komponenten / Optionen

Prozessoren / Sockel	1x Intel Pentium 4 bis Intel Xeon 30xx / S775
Arbeitsspeicher	bis zu 8 GB / DDR2 / PC 533 / unbuffered
Festplatten	Serial ATA II (Seagate / Western Digital)
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW
Controller	3Ware 9650SE-4 PCI-e(x4) 256 MB 0,1,5,6,10,JBOD 3Ware 9650SE-8 PCI-e(x4) 256 MB 0,1,5,6,10,50,JB
Netzteil	700 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug
Remote Management	IPMI 2.0
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten

Prozessoren / Sockel	2x Intel Xeon Dual/Quad Core 50xx/51xx/53xx Serie / S771
Arbeitsspeicher	bis zu 32 GB / DDR2 / PC 667 / fully buffered ECC
Festplatten	Serial ATA II (Seagate / Western Digital), SAS (Fujitsu)
optisches Laufwerk	SlimLine CD / DVD / RW
Controller	3Ware 9650SE-4 PCI-e(x4) 256 MB 0,1,5,6,10,JBOD 3Ware 9650SE-8 PCI-e(x4) 256 MB 0,1,5,6,10,50,JB [[Adaptec LPZCR2]] 100MHz 256 MB 0,1,5,10,JBOD
Netzteil	700 Watt EPS / 12 V redundant Hot-Plug
Remote Management	IPMI 2.0
Garantie-Erweiterung	bis zu 3 Jahre Vor-Ort-Garantie mit individuellen Reaktionszeiten